

Hausanschrift:
33729 Bielefeld

Glückstädter Str. 24-26
Telefon (05 21) 7 70 02-0
Telefax (05 21) 7 70 02-26
E-Mail:
info@tk-oberflaeche.de

Internet:
www.tk-oberflaeche.de

Bankverbindung:
Sparkasse Bielefeld
Konto-Nr. 400 91 55
BLZ 480 501 61



Geschäftsführer:
Siegfried Trautmann
Bernd Kassing
Dr. Karl-Heinz Pietsch

USt-Ident-Nr.
DE 165504587

Sitz der Gesellschaft:
Bielefeld

Amtsgericht Bielefeld
HRB 34921

Wir sind ausgezeichnet
mit



TK - Oberfläche GmbH · Glückstädter Str. 24-26 · 33729 Bielefeld

Elektrostatische Pulverbeschichtung Gewährleistung:

Für die von uns durchgeführte Pulverbeschichtung übernehmen wir, für die Dauer von max. 5 Jahren nach Auslieferung oder nach Ausführung der Leistung, Gewähr. Im Einzelnen erstreckt sich die Gewährleistung auf folgende Eigenschaften.

1. Haftfestigkeit:

Dauerhafte Haftfestigkeit durch einwandfreie Vorbehandlung gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB International QR AL631.

Die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile und/oder Aluminiumbleche hat nach den jeweils gültigen internationalen Qualitätsrichtlinien der GSB International e.V. QR AL631 zu erfolgen. Die Vorbehandlung ist mit einem von der GSB International e.V. zugelassenem alternativen (chromfreien) Vorbehandlungssystem durchzuführen. Die ausführende Firma ist Mitglied der GSB International e.V. Eine Kopie des Zertifizierungsnachweises sowie der Materialzulassungen durch die GSB International e.V. ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

2. Glanzgrad:

Der Glanzgrad beträgt anfangs mindestens 60% nach Lange, Ein- und Ausfallwinkel eingestellt mit 3mm Lochblende. Der Glanzverfall erfolgt gleichmäßig über die Ansichtsfläche ohne Beeinträchtigung des dekorativen Aussehens.

3. Kreidung:

Wert kleiner oder gleich 1 gemäß 6-stufiger Erichsenskala, Prüfung nach DIN 53159. Veränderung durch Kreidung beeinflussen das dekorative Aussehen des Objektes nicht nachteilig.

4. Lichtechtheit:

Wert 7 oder größer nach DIN 54003. Eine eventuelle Farbtonänderung erfolgt gleichmäßig über die gesamte Ansichtsfläche ohne nachteiligen Einfluss des dekorativen Aussehens.